

**RWL**

Акустик СТАНДАРТ

Звукоизолирующие плиты из каменной ваты, произведенные по уникальной технологии, позволяющей подвергать готовые плиты компрессии, способные обеспечить защиту от посторонних шумов и создать акустический комфорт в помещении.



Эффективно поглощает звук. Плиты предназначены для борьбы с воздушным шумом. Применение продукта в конструкциях обеспечивает соответствие российским строительным нормам. Согласно проведённым исследованиям НИИСФ РААСН, конструкция с плитами Акустик СТАНДАРТ обеспечивает снижение уровня воздушного шума до 56 дБ.

Безопасно для использования во внутренней отделке помещений. Плиты безопасны для человека и окружающей природы. Они сертифицированы по стандарту EcoMaterial категории Absolute и отмечены соответствующим знаком, что подтверждает качество и безопасность продукции.

Экономия на перевозке и хранении. Благодаря вакуумной компрессионной упаковке за одну поездку вы можете перевезти больше материала, чем в обычной упаковке, при этом не потребуется много места для последующего хранения пачек.

Компрессионные плиты Акустик СТАНДАРТ являются уникальным продуктом в ассортиментной линейке ООО «РОКВУЛ». Инженерные разработки экспертов компании обеспечили материалу превосходную восстановляемость и сохранение высоких акустических характеристик на протяжении всего срока службы. Высокая прочность плит обеспечивает надежную фиксацию плит в каркасе и отсутствие усадки.

Область применения

Плиты предназначены для использования в качестве среднего звукоизоляционного слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции стен и потолков зданий различного назначения.

Технические характеристики

Группа горючести	НГ
Номинальная плотность, кг/м ³	37
Индекс звукоизоляции	0,8 (B)
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°C	
λ ₁₀	0,036
λ _D	0,036
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² не более	1,0
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не менее	6
Уровень компрессии, % не превышает	40
Длина x Ширина x Толщина, мм	1000 x 600 x 50, 1000 x 600 x 100
Количество в упаковке, м ²	6,3

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 20022 77



НЕГОРЮЧИЙ
МАТЕРИАЛ




ЭКОНОМИЯ НА ПЕРЕВОЗКЕ
И ХРАНЕНИИ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ
КО ВОДЕ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ



rwl.ru