

Технический лист № 528
Дата: 23.12.2021

Наименование продукции **KLIMAFIX**
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ EN 14303:2016



Вид продукции Легкие ламелльные маты из каменной ваты
Назначение продукции Изоляция промышленного инженерных систем зданий

Характеристики:

Параметр		Значение		Норм. документ
Класс пожарной опасности		КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1)		N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м ³		43		ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	T, °C	10	50	EN ISO 12667:2001
	λ, Вт/м*К	0.039	0.050	
Максимальная температура применения, °C		50		EN 14706:2012
Температура монтажа, °C		+5...+35		
Водопоглощение, кг/м ²		1.0		ГОСТ EN 1609-2011

*- Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °C.

Код маркировки

MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.