

РОКФАСАД ЭКСТРА (полное наименование продукта РОКФАСАД Д ЭКСТРА) – жесткие теплоизоляционные плиты из каменной ваты для применения в системах фасадной изоляции с тонким штукатурным слоем. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев – решение от компании ООО «РОКВУЛ», не имеющее аналогов на российском рынке.



- Эффективный теплоизоляционный материал.** Плиты РОКФАСАД ЭКСТРА имеют низкую теплопроводность, а значит, надежно защищают дом от холода зимой и от жары летом.
- Стойкость к воздействию** атмосферных факторов.
- Высокие звукоизолирующие** свойства продукта. Доказанное снижение уровня воздушного шума в 3 раза.
- Адаптивный нижний слой** компенсирует неровности основания.
- Жесткий верхний слой** сокращает расход штукатурного состава и обладает повышенной вандалостойкостью.

Плиты безопасны для человека и окружающей природы. Они сертифицированы по стандарту EcoMaterial категории Absolute и отмечены соответствующим знаком, что подтверждает качество и безопасность продукции для использования.

Применение

Теплоизоляционный слой в фасадных системах с тонким штукатурным слоем:

- в малоэтажном строительстве (до 4-х этажей);
- на участках стен не подвергающихся внешним воздействиям (застекленные лоджии, балконы, лестничные клетки) независимо от высоты здания;
- при выполнении теплоизоляционных работ на внутренних поверхностях.

Наименование продукта	РОКФАСАД ЭКСТРА
Группа горючести	НГ
Коэффициент теплопроводности, λ_D , Вт/м·°С	0,036
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа не менее	12
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, кг/м ² не более	1,0
Длина x Ширина x Толщина, мм	1000 x 600 x 100; 1000 x 600 x 150

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 20022 77



НЕГОРЮЧИЙ
МАТЕРИАЛ




ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ



rwl.ru