

ООО "РОКВУЛ"

Технический лист № 111
Дата: 11.08.2023

Наименование продукции **ProRox WM 950 RU**
ProRox WM 950 ALU RU
ProRox WM 950 ALU I RU
ProRox WM 950 SST RU

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-037-45757203-13
Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов



Характеристики:

Параметр	Значение										Норм. документ	
Класс пожарной опасности	ProRox WM 950 RU										НГ	N 123-ФЗ
	ProRox WM 950 ALU I RU											
	ProRox WM 950 SST RU											
	ProRox WM 950 ALU RU											
Номинальная плотность, кг/м ³	80										ГОСТ EN 1602-2011	
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)	
	λ, Вт/м*К	0,039	0,046	0,053	0,062	0,072	0,085	0,099	0,115	0,153		
Максимальная температура применения, °С	640										EN 14706:2012	
Остаточное количество ионов водоразтворимых хлоридов, CL, мг/кг	10										ГОСТ 32302-2011	
Коэффициент монтажного уплотнения	1,0											
Водопоглощение, не более, кг/м ²	0,2										ГОСТ EN 1609-2011	

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T2-WS1-CL10

Дополнительная информация:

ALU - покрытие из армированной алюминиевой фольги

ALU I - покрытие из неармированной алюминиевой фольги

SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.