

ООО "РОКВУЛ"

Технический лист № 119
Дата: 11.08.2023

Наименование продукции **WIRED MAT 50**
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

Характеристики:

Параметр	Значение										Норм. документ
Класс пожарной опасности	НГ										N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м ³	50										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность (при Kс = 1.2)	T, °C	50	100	150	200	250	300	350	400	500	EN ISO 12667:2001
	λ, Вт/м*K	0,040	0,048	0,056	0,068	0,081	0,096	0,114	0,132	0,178	
Максимальная температура применения, °C	520										EN 14706:2012
Коэффициент монтажного уплотнения	1,2										
Водопоглощение, кг/м ²	1,0										ГОСТ EN 1609-2011

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T2-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков. Г.В.