

ООО "РОКВУЛ"

Технический лист № 120
Дата: 11.08.2023



Наименование продукции **WIRED MAT 80**
ALU WIRED MAT 80
ALU I WIRED MAT 80
WIRED MAT 80 SST

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15
Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

Характеристики:

Параметр	Значение										Норм. документ	
Класс пожарной опасности	WIRED MAT 80										НГ	N 123-ФЗ
	ALU I WIRED MAT 80											
	WIRED MAT 80 SST											
	ALU WIRED MAT 80											
Номинальная плотность, кг/м ³	80										ГОСТ EN 1602-2011	
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)	
	λ, Вт/м*К	0,039	0,046	0,053	0,062	0,072	0,085	0,099	0,115	0,153		
Максимальная температура применения, °С	640										EN 14706:2012	
Коэффициент монтажного уплотнения	1,0											
Водопоглощение, кг/м ²	1,0										ГОСТ EN 1609-2011	

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T2-WS1

Дополнительная информация:

ALU - покрытие из армированной алюминиевой фольги
ALU I - покрытие из неармированной алюминиевой фольги
SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.