ООО «РОКВУЛ»

Технический лист № *207*
Дата: *14.11.2024*

Наименование продукции	**Цилиндры навивные RWL 100** **Цилиндры навивные RWL 100 Кф**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Цилиндр навивной из каменной ваты
Назначение продукции	Тепловая изоляция промышленных и технологических трубопроводов, изоляция трубопроводов систем отопления, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения

Характеристики:

Параметр		Значение							Норм. документ
Пожарные характеристики		Цилиндры навивные RWL 100				НГ			ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		Цилиндры навивные RWL 100 Кф				Г1, В1, Т1, Д1			
Плотность*, кг/м³		114 (±12%)							ГОСТ 17177-94
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	ГОСТ 32025-2012
	λ, Вт/м*К	0,040	0,046	0,054	0,064	0,077	0,092	0,111	
Максимальная температура применения, °С**		650							ГОСТ EN 14707-2011
Водопоглощение, кг/м²		1,0							ГОСТ 32301-2011

*- Номинальная плотность 145 кг/м³ для цилиндров при толщина стенки 25 мм, и толщине стенки 30 мм (d18-28 мм)
**- Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из армированной алюминиевой фольги не должна превышать

Код маркировки

D.нар < 150 мм	ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т8-WS1
D.нар ≥ 150 мм	ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т9-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В.