

ООО "РОКВУЛ"

Технический лист № 234
Дата: 11.08.2023

Наименование продукции **Цилиндры ROCKWOOL 80 Кф**
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Цилиндр из каменной ваты
Назначение продукции Тепловая изоляция инженерных систем здания (ГВС, ХВС, отопление и тд)

Характеристики:

Параметр	Значение						Норм. документ
Показатели пожарной опасности	Г1, В1, Т1, Д1						Н 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м ³	80						ГОСТ 17177-94
Теплопроводность	Т, °С	10	25	50	100	150	ГОСТ 32025-2012
	λ, Вт/м*К	0,035	0,037	0,040	0,047	0,059	
Максимальная температура применения, °С*	600						ГОСТ EN 14707:2011
Водопоглощение, кг/м ²	1,0						ГОСТ 32301-2011

*- Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покрывным слоем из армированной алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB(MW)-T8-ST(+)-600-WS1-MV2

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.