

Технический лист №
Дата:

404
14.11.2024

Наименование продукции **ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80**
ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 ВF
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД
ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 6806100008
ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 ВF 6806100008
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции Плиты из каменной ваты
Назначение продукции Тепло- звукоизоляция систем вентиляции



Характеристики:

Параметр		Значение	Норм. документ
Пожарные характеристики		Г1, В1, Т1, Д1	ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
Плотность, кг/м ³		80 (±10%)	ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность, Вт/м*К	λ ₁₀	0,036	ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) ; ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
	λ _D	0,035	ГОСТ 32314-2023

Код маркировки

ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-CS(10)20-TR5-WS-MU1

Дополнительная информация:

ВF - двухстороннее покрытие стеклохолстом

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.