

ООО "РОКВУЛ"

Технический лист № 422
Дата: 11.08.2023

Наименование продукции **ТЕХ БАТТС 50**
ТЕХ БАТТС 50 Кф
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД
ТЕХ БАТТС 50 6806100008
ТЕХ БАТТС 50 Кф 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Ненагружаемые плиты из каменной ваты
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования, резервуаров, газоходов, вентиляционных каналов

Характеристики:

Параметр	Значение									Норм. документ
Класс пожарной опасности	ТЕХ БАТТС 50					НГ				N 123-ФЗ
	ТЕХ БАТТС 50 Кф					Г1, В1, Т1, Д1				
Номинальная плотность, кг/м ³	40									ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,044	0,054	0,065	0,079	0,095	0,117	0,135	0,162	
Максимальная температура применения, °С	400									ГОСТ 32312-2011
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	7,0									ГОСТ EN 1608-2011
Сжимаемость, %, не более	20									ГОСТ 17177-94
Водопоглощение, кг/м ²	1,0									ГОСТ EN 1609-2011
Код маркировки	ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т4-WS1									ГОСТ 32313-2020

*- Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.