

# ООО "РОКВУЛ"

Технический лист № 423  
Дата: 11.08.2023

Наименование продукции **ТЕХ БАТТС 75**  
**ТЕХ БАТТС 75 Кф**  
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110  
Код ТН ВЭД  
ТЕХ БАТТС 75 6806100008  
ТЕХ БАТТС 75 Кф 6806900000  
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Ненагружаемые плиты из каменной ваты  
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования, резервуаров, газоходов, вентиляционных каналов

## Характеристики:

Параметр	Значение										Норм. документ
Класс пожарной опасности	ТЕХ БАТТС 75					НГ					N 123-ФЗ
	ТЕХ БАТТС 75 Кф					Г1, В1, Т1, Д1					
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>	60										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	450	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,041	0,048	0,057	0,068	0,080	0,094	0,114	0,133	0,158	
Максимальная температура применения, °С	450										ГОСТ 32312-2011
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	8,0										ГОСТ EN 1608-2011
Сжимаемость, %, не более	10										ГОСТ 17177-94
Водопоглощение, кг/м <sup>2</sup>	1,0										ГОСТ EN 1609-2011
Код маркировки	ГОСТ 32313-2020-МВ (МВ)-Т4-WS1										ГОСТ 32313-2020

\*- Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

## Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rockwool.ru](http://www.rockwool.ru)

## Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта  
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.