

# ООО "РОКВУЛ"



Технический лист № 430  
Дата: 11.08.2023

Наименование продукции **ФТ БАРЬЕР (FT BARRIER)**  
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110  
Код ТН ВЭД 6806100008  
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции Жесткие плиты  
Назначение продукции Тепло- огнезащита железобетонных плит перекрытия

## Характеристики:

Параметр		Значение	Норм. документ
Класс пожарной опасности		НГ	N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м <sup>3</sup>		110	ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность, Вт/м*К	$\lambda_{10}$	0,036	ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) / ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
	$\lambda_D$	0,037	ГОСТ 32314-2012
Прочность на сжатие при 10%-ой деформации, кПа, не менее		20	ГОСТ EN 826-2011
Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее		7,5	ГОСТ EN 1607-2011
Водопоглощение, кг/м <sup>2</sup>		1,0	ГОСТ EN 1609-2011

## Код маркировки

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-CS(10)20-TR5-WS-MU1

## Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rockwool.ru](http://www.rockwool.ru)

## Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ООО "РОКВУЛ" оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ООО "РОКВУЛ"

Начальник отдела развития продукта  
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.