

Технический лист №

460

Дата:

14.11.2024

Наименование продукции

ТЕХ БАТТС 150
ТЕХ БАТТС 150 Кф

Код ОК 034 (ОКПД-2)

23.99.19.110

Код ТН ВЭД

ТЕХ БАТТС 150

6806100008

ТЕХ БАТТС 150 Кф

6806100008

Нормативный документ

ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции

Жесткие плиты из каменной ваты

Назначение продукции

Изоляция промышленного оборудования, резервуаров, газоходов, вентиляционных каналов

Характеристики:

Параметр		Значение										Норм. документ
Пожарные характеристики		ТЕХ БАТТС 150					НГ					ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		ТЕХ БАТТС 150 Кф					Г1, В1, Т1, Д1					
Плотность, кг/м ³		140 (±10%)										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)	
	λ, Вт/м*К	0,043	0,048	0,052	0,060	0,066	0,073	0,086	0,098	0,125		
Максимальная температура применения, °С		700										ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Прочность на сжатие при 10%-ой деформации, кПа, не менее		20										ГОСТ EN 826-2011
Водопоглощение, кг/м ²		1,0										ГОСТ EN 1609-2011

*- Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покрывным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т4-CS(10)20-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

 Начальник отдела развития продукта
 ООО "РОКВУЛ"


Громаков Г.В.