



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

на продукцию ООО "РОКВУЛ"

№ K004

Дата 28.02.2025

Наименование продукта: Пароизоляция РОКбарьер
Полиэтиленовая пленка белого цвета
толщиной 200 мкм

Код ТН ВЭД 3920108900

Описание и область применения продукта:

Пароизоляция применяется в качестве пароизоляционного слоя в конструкциях плоских кровель.

Монтаж осуществляется внахлест на расстояние не менее 120 мм с герметизацией стыка двусторонним скотчем или самоклеющейся бутиловой ленты.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет		Белый
Толщина	мкм	200
Ширина	м	2
Длина в рулоне	м	150
Площадь рулона	м ²	300
Вес 1 м ²	кг	0,2
Вес брутто	кг	53,5
Температурный диапазон применения	°C	от -40 до +80
Паропроницаемость	г/м ² *24 часа	0,7
Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек, не менее	%	240/240
Группа горючести	ГОСТ 30244-94	Г4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал может применяться в широком температурном диапазоне и обеспечивает надежную пароизоляцию.

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

При хранении на объекте необходимо предусмотреть защиту от УФ-излучения. Допускается хранение в неотапливаемых помещениях.

Расчетный срок службы материала при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 50 лет.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".



rwl.ru

ООО «РОКВУЛ»

Тел.: +7 495 777 79 79.

Обучение по продукции: +7 495 777 79 79.

Центр проектирования: support@rwl.ru

Сайт: www.rwl.ru