

Дата:

22.12.2025



Наименование продукции
Нормативный документ

КОНЛИТ Глю mineral
ГОСТ Р 54359-2017 / ГОСТ 31357-2007

Описание

КОНЛИТ ГЛЮ mineral клеевой состав серого на цементной основе, поставляемые в виде сухой смеси в белых бумажных крафт-пакетах

Назначение

Клей КОНЛИТ ГЛЮ mineral предназначен для приклеивания огнезащитных плит КОНЛИТ SL 150 к поверхности металлических несущих колонн или балок

Хранение

Материал хранится не более 12 месяцев с даты изготовления при условии выполнения требования п.п. 8.2.1., 8.2.3. ГОСТ Р 54359-2017. Составы следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях при температуре не ниже 0°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

Характеристики

Параметр	Значение
Насыпная плотность,	~1,6
Требуемое количество воды для затворения (на 25 кг смеси), л	5,0 - 5,5
Время потребления, мин	120
Температура применения, °С	+5...+25
Температура эксплуатации, °С	-50...+70
Ориентировочный расход клея на 1 м ² огнезащищаемой поверхности, кг	1,5

Размеры и упаковка

Сухая смесь упаковывается в бумажные мешки по 25 кг, мешки укладываются на поддон (42 шт на поддоне), размер поддона 1200x800 мм

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".