

ROCKdecorsil D

Описание продукта

ROCKdecorsil – декоративная силиконовая штукатурка на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии, эмульсии силикона и смеси мелкозернистых и крупнозернистых минеральных наполнителей. Применяется для защитной и декоративной отделки фасадов в системе фасадного утепления ROCKFACADE.

Применение

Позволяет сформировать бороздчатую фактуру поверхности («короед») с линейными или круговыми бороздами, имеет размер зерна 1,5 или 2,0 мм.



Преимущества

- Готовность к применению
- Эластичность
- Высокая паропроницаемость
- Атмосферостойкость
- Стойкость к загрязнениям
- Гидрофобность
- Прочность
- Возможность колеровки в цвета RAL, NCS и др.

Технические характеристики

Наименование	ROCKdecor D
Состав	Сополимерная акрилатная водная дисперсия, эмульсия силикона и минеральные наполнители
Плотность, г/см ³	1,8 - 2,1
pH, в пределах	8,0 - 10,0
Температура применения, °C	От +5 до +30
Температура хранения и транспортировки, °C	От +5 до +30
Время высыхания при температуре +20 °C и относительной влажности 60 %*, часы	72
Соппротивление паропроницанию, м2 ч Па/мг	> 0,15
Адгезия к бетону, МПа	< 0,8
Морозостойкость, циклы	< 75
Группа горючести	Г1 (ГОСТ 30244-94)
Расход, кг/м ² ** зерно 1,5 мм зерно 2,0 мм	2,7 - 3,2 2,5 - 2,8
Инструмент	Шпатель нержавеющей, терка пластиковая, низкооборотная дрель с насадкой-миксером
Упаковка, кг, пластиковое ведро	20