

ROCKfiber

Описание продукта

ROCKfiber – армирующая сетка, изготавливаемая из нитей и ровингов бесщелочного алюмоборосиликатного стекла марки «Е» и обработанная специальной щелочестойкой полимерной пропиткой. Является основным армирующим элементом системы наружного утепления ROCKFACADE с тонким штукатурным слоем.

Применение

Стеклосетка ROCKfiber предназначена для армирования базового штукатурного слоя в системе наружного утепления ROCKFACADE с тонким штукатурным слоем. Придает особую прочность базовому штукатурному слою и воспринимает нагрузки, образующиеся в результате температурных и влажностных колебаний окружающей среды.

Преимущества

- Высокая механическая прочность
- Стабильность точной нити
- Удобство в монтаже благодаря мягкости
- Устойчивость против воздействия щелочной среды благодаря высокому содержанию пропитки



Технические характеристики

Наименование	ROCKfiber B
Размер ячейки, мм	4 x 4,2
Расход, м ²	1,15
Размеры, м	
Ширина	1,1
Длина	50
Разрывная нагрузка в исходном состоянии, Н/5 см, не менее	
по основе	2000
по утку	2000
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в растворе, содержащем 4 г NaOH, 16 г KOH и 2 г Ca(OH) ₂ в 4 л дистиллированной, Н/5 см, не менее	
по основе	1000
по утку	1000