

ROCKforce

Описание продукта

ROCKforce – грунтовка глубокого проникновения на основе сополимерной акрилатной водной микродисперсии для закрепления оснований.

Применение

Грунтовка ROCKforce применяется в системе фасадного утепления ROCKFACADE. Предназначена для закрепления верхнего слоя критичных оснований перед приклеиванием теплоизоляционных плит ROCKWOOL. Грунтовка ROCKforce закрепляет обрабатываемые основания и уменьшает их водопоглощение, ограничивая отток влаги из растворенной смеси ROCKglue, что обеспечивает достижение наибольшей прочности клеевого соединения. Обрабатываемые поверхности: ячеистые бетоны, впитывающие штукатурки, старые кирпичные стены, подвергшиеся эрозии.

Преимущества

- Обладает высокой проникающей способностью
- Укрепляет поверхность и связывает пыль
- Снижает впитывающую способность основания
- Не содержит растворителей
- Готова к применению



Технические характеристики

Состав	Сополимерная акрилатная водная микродисперсия
Плотность, г/см ³	0,9 - 1,1
pH, в пределах	8,0 - 10,0
Температура применения, °C	От +5 до +30
Температура хранения и транспортировки, °C	От +5 до +30
Время высыхания*, часы	5 - 6
Расход, л/м ²	0,2 - 0,3 (в зависимости от впитывающей способности основания)
Инструмент	Кисть малярная, щетка
Упаковка, л, пластиковое ведро	10

* при температуре +20 °C и относительной влажности 65 %