

ROCKglue Optima

Описание продукта

ROCKglue Optima – клеевой состав на цементной основе, поставляемый в виде сухой смеси в бумажных крафт-пакетах.

Применение

Применяется в системе фасадного утепления ROCKFACADE для устройства клеевого слоя. Предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из каменной ваты ROCKWOOL серии ФАСАД к минеральным основаниям (бетон, кирпич, штукатурки и т.п.) с наружной стороны зданий.

Преимущества

- Водостойкость
- Морозостойкость
- Высокая паропроницаемость
- Технологичность
- Удобство нанесения
- Высокая адгезия к каменной вате и минеральным основаниям



Технические характеристики

Наименование	ROCKglue Optima
Состав	Портландцемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки
Цвет	Серый
Насыпная плотность, г/см ³	1.2-1.8
Требуемое количество воды для затворения, литров на 25 кг сухой смеси	4,25 - 5,75
Температура применения, °С	От +5 до +25
Время потребления*, минуты	120
Время высыхания*, сутки	< 3
Адгезия**	
к бетонному основанию, МПа	< 0.65
к минераловатным плитам, МПа	< 0.10
Прочность на сжатие, МПа	< 6,5 (B5 (M75))
Прочность на растяжение при изгибе, МПа	< 3,0 (Btb 2.4)
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па)	< 0,035
Морозостойкость, циклы	< 50
Температура эксплуатации, °С	От -50 до +70
Ориентировочный расход, кг/м ²	~ 6
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	НГ
Инструмент	Шпатель нержавеющий с гладкой и зубчатой сторонами, кельма штукатурная Низкооборотная дрель с насадкой-миксером
Упаковка, кг, крафт-пакет	25

*при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

** через 28 суток