

ROCKprimer

Описание продукта

ROCKprimer – фасадная водно-дисперсионная грунтовка с крупнодисперсным наполнителем (молотым мрамором) под декоративные штукатурки.

Применение

ROCKprimer применяется в системе фасадного утепления ROCKFACADE. Предназначена для создания адгезионного слоя перед нанесением декоративного штукатурного слоя.

Преимущества

- Снижает водопоглощение базового штукатурного слоя
- Повышает адгезию декоративных штукатурок
- Облегчает нанесение декоративных штукатурок
- Высокая паропроницаемость
- Имеет хорошую кроющую способность
- Предотвращает возможность просвечивания базового слоя через декоративный слой
- Готова к применению
- Возможность колеровки в цвета RAL, NCS и др.



Технические характеристики

Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигментов, наполнителей и калиброванного кварцевого песка
Плотность, г/см ³	1,52 - 1,62
Температура применения, °С	От +5 до +30
Температура хранения и транспортировки, °С	От +5 до +30
Время высыхания*, часы	12
Расход, кг/м ² в зависимости от впитывающей способности основания	0,2 - 0,25
Инструмент	Кисть малярная, валик
Упаковка, кг, пластиковое ведро	18

* при температуре +20 °С и относительной влажности 65 %