ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»)
ОГРН: 1165053057311, **ИНН:** 5012093506
Адрес регистрации и осуществления деятельности: 143985, РФ, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.48А.
Телефон: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70, email: support@rwl.ru
в лице Начальника отдела по развитию продукта и управлению качеством Громакова Г.В., действующего по доверенности №119 от 09.06.2023
Заявляет, что Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, марок ROCKdecor/РОКдекор D(Д) (2.0, 3.0), S(С) (1.5, 2.0).
Выпускаемые по ГОСТ Р 54358-2017 «Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия», серийный выпуск
ОКПД2: 23.64.10.110
Код ТН ВЭД: 3214900009
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «КРАЙЗЕЛЬ РУС» (ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС»). Телефон +7 4956636126, email: office@kreiselrus.ru
ОГРН: 1037739990661, **ИНН:** 7701512680, **КПП:** 772101001
Адрес юридического лица: 109428, РФ, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 24, к. 2.
Адрес осуществления деятельности по производству продукции: 140203, РОССИЯ, Московская обл, Воскресенский р-н, г Воскресенск, ул Московская, дом 32а
Соответствуют требованиям: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
Схема декларирования соответствия: 2Д
Декларация принята на основании документов: Протокола испытаний № 49Д/СМ/2025 от 29.05.2025, выданного испытательной лабораторией ООО "ФаерЛаб" (RA.RU.21ОК80), доверенности от изготовителя от 21.08.2025, договора с изготовителем №3340/ RWL-ZHE от 01.04.2022, паспорта качества на продукцию №200620251 от 23.06.2025.
Дополнительная информация: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.1), НГ (негорючие материалы).
Общие условия хранения продукции: Составы следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях при температуре не ниже 0°С и относительной влажности воздуха не более 70%.
Общие сведения об области применения продукции: Для устройства декоративно-защитного финишного слоя в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.
Иная информация о продукции: Декоративный состав на белом портландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, неокрашенный.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации до 01.09.2030 включительно.

Дата регистрации: 02.09.2025 **Регистрационный номер: RU Д-RU.PA01.B.02628/25**

Начальник отдела по развитию продукта и управлению качеством
МП

Громаков Г.В.