



Дата: 28.04.2026

Наименование продукции **КОНЛИТ Глю**
Нормативный документ ТУ 20.52.10-11-68063779-2021

Описание

КОНЛИТ Глю - готовый к применению силикатный клей, представляет из себя густую пастообразную массу белого или светло-серого цвета, поставляется в ведрах по 20 кг.

Назначение

Термостойкий силикатный клей, предназначенный для фиксации плит из каменной ваты КОНЛИТ SL 150 на поверхности стальных конструкций, а также между собой.

Хранение

Транспортирование и хранение клея, расфасованного в мелкую тару, должно производиться по ОСТ 6-15-90-90

Клей КОНЛИТ Глю следует хранить в герметичной таре в защищенном от влаги помещении вдали от нагревательных приборов при температуре от +5°C до +30°C.

При соблюдении правил хранения в оригинальной неповрежденной упаковке срок годности клея КОНЛИТ Глю составляет 12 месяцев с даты изготовления.

Клей КОНЛИТ Глю транспортируют при диапазоне температур от +5°C до +35°C. Материал транспортируется всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта.

Характеристики

Параметр	Значение
Плотность, г/см ³	1,82 - 1,90
Температура нанесения, °С (отн. влажность не более 80%)	+10...+25
Время набора прочности, ч (отн. влажность не более 60%, темп. пов 23°C)	24
Ориентировочный расход клея на 1 м ² огнезащищаемой поверхности, кг	1,5

Размеры и упаковка

Клей КОНЛИТ Глю ФТ поставляется в ведрах по 20 кг.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".