


Технический лист №
Дата:

104
18.07.2025

Наименование продукции
ВАЙРЕД МАТ 80
ВАЙРЕД МАТ 80 Кф
ВАЙРЕД МАТ 80 Кф1
ВАЙРЕД МАТ 80 SST

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15
Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов



Характеристики:

Параметр		Значение										Норм. документ	
Пожарные характеристики		ВАЙРЕД МАТ 80										НГ	ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		ВАЙРЕД МАТ 80 Кф1											
		ВАЙРЕД МАТ 80 SST											
		ВАЙРЕД МАТ 80 Кф											
Плотность, кг/м ³		80 (±10%)										Г1, В1, Т1, Д1	ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	125*	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)	
	λ, Вт/м*К	0,039	0,046	0,049	0,053	0,062	0,072	0,085	0,099	0,115	0,153		
Максимальная температура применения, °С		640											ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Рекомендуемый коэффициент монтажного уплотнения		1,0											
Водопоглощение, кг/м ²		1,0											ГОСТ EN 1609-2011

* - Расчетное значение

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т2-ST(+)-640-WS1

Дополнительная информация:

Кф - покрытие из армированной алюминиевой фольги
Кф1 - покрытие из неармированной алюминиевой фольги
SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.