

## ROCKbarrier

Полиэтиленовая пленка белого цвета толщиной 200 мкм. С одной стороны нанесен логотип ROCKWOOL красного цвета.

### Область применения

Пароизоляционный слой в конструкциях плоских кровель.

Монтаж осуществляется внахлест на расстояние не менее 120 мм с герметизацией стыка двусторонним скотчем или самоклеющейся бутиловой ленты.

### Хранение

При хранении на объекте необходимо предусмотреть защиту от УФ-излучения. Допускается хранение в неотапливаемых помещениях.

### Упаковка / Технические характеристики

Наименование	Длина, м	Ширина, м	Упаковка, тип	Количество в упаковке, м <sup>2</sup>
ROCKbarrier	2	50	Рулон	100

Наименование	Значение
Цвет	Белый
Толщина, мкм	200
Ширина, мм	2000
Длина в рулоне, м	50
Вес 1 м <sup>2</sup> , кг	0,2
Температурный диапазон применения, °С	-40...+80
Паропроницаемость, г/м <sup>2</sup> *24 часа	0,4
Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек, %, не менее	240 / 240
Группа горючести	Г4



### Примечания

Материал может применяться в широком температурном диапазоне и обеспечивает надежную пароизоляцию. Расчетный срок службы материала при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 50 лет.